

Punktum GmbH Lehmdamm 17 Tel. 0511-7805-0 Fax 0511-7805-206 punktum@leymann.de www.leymann.de





Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt















Der BBP85 Schilder- und Etikettendrucker ist ein Thermotransfer-Tischdrucker mit 300 dpi, mit dem sich auffällige, mehrfarbige, kundenspezifische Kennzeichnungs-materialien mit einer Breite bis 254 mm bedrucken lassen. Er verfügt über ein großes Touchscreen und eine intuitive, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, sodass Schilder schnell und einfach erstellt werden können. Der Drucker eignet sich zum Bedrucken einer Vielzahl an Materialien, wie Vinyl, Polyester, reflektierende und langnachleuchtende Materialien sowie vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile. Mit diesem Drucker lassen sich mehrfarbige, auffällige Kennzeichnungsmaterialien in hoher Qualität problemlos und sofort direkt vor Ort drucken.

Mehr Leistung als je zuvor. Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt!

Große Leistung – wenig Aufwand

- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der Brady Workstation software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, NFPA-Etiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken

Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien


- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Hohe Flexibilität bei der Etikettenerstellung mit der Brady Workstation software
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk

Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:



- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder
- Vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA



Diese Farbbänder verfügen über besondere "Speicherzellen", die Informationen an den BBP85 Schilder- und Etikettendrucker senden.





BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
198571	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTZ, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198567	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – KYRILLISCH, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198566	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – AZERTY, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198568	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, EU, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung
198570	BBP85 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY, UK, mit Brady Workstation-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung







Technische Druckerdaten

Eigenschaften	
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Drucktechnologie	Thermotransferdruck
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	254,00 mm
Max. Druckbreite (mm)	216,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	5000,00 mm
Schneidevorrichtung	Eingebaute, selbstreinigende Schneidevorrichtung
Stand-alone Druck	Ja
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	Standard: 1 USB-Hostanschluss und 2 USB-Geräteanschlüsse, Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte. Optional: Drahtloses Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte.

Gerätedaten	
Tiefe x Höhe x Breite	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH
Display	LCD-Farb-Touchscreen, 7 Zoll
Betriebstemperatur	10-40 °C, 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassung	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australien), GOST R (Russland)
Garantie	12 Monate







Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Tel. 0511-7805-0
Fax 0511-7805-206
punktum@leymann.de
www.leymann.de